

BLOCO

IP 66 IK 08 IK 10



TOEPASSINGEN



PLEINEN & VOETGANGERS GEBIEDEN



PARKEER PLAATSEN



TREIN STATIONS & METRO'S



ACCENT & ARCHITECTURAAL

Een veelzijdig hulpmiddel voor het markeren van de weg en het creëren van sfeer

De wandinbouw range BLOCO kenmerkt zich door de grote verscheidenheid aan modellen, fotometrische verdelingen en beschikbare lichtbronnen.

Rechthoekig, rond of vierkant, BLOCO integreert perfect en vormt een aanvulling op elke architecturale omgeving.

De BLOCO schijnwerper is samengesteld uit hoogwaardige materialen: een behuizing en deksel in een gelakte gegoten aluminiumlegering en een glazen lichtkap die op het deksel is verzegeld. Een siliconen pakking garandeert de IP 66 dichtheid.

VOORDELEN

- > Elegante en robuuste wandschijnwerpers voor directe of indirecte verlichting
- > Verschillende modellen en formaten
- > Hoogwaardige en robuuste materialen
- > Flexibele installatie
- > Hoog dichtheidsniveau (IP 66)
- > Makkelijk te installeren

BLOCO

Lumen output flux (witte LEDs)	Tot 250lm
Energieverbruik	8W
Kleurtemperatuur	Neutraal wit 740
Lichtverdelingen	Symmetrische (110°) en asymmetrische (23°-33°) bundels
Nominale spanning	220-240V / 50-60Hz
Overspanningsbeveiliging	10kV



AFMETINGEN | BEVESTIGING

BLOCO	Rechthoek
A	294mm
B	154mm
C	275mm

BLOCO	Rond direct
A	255mm
B	114mm
C	235mm

BLOCO	Rond indirect
A	255mm
B	150mm
C	235mm

BLOCO	Vierkant
A	255mm
B	108mm
C	214mm

